

DUTYMAX™ Standard

Branżowy standard: wydajne hydrauliczne urządzenia natryskowe do natryskiwania farb, mas szpachlowych i powłok o wysokiej wytrzymałości.



STANDARD
SERIES

CODZIENNA NIEZAWODNOŚĆ

- Natryskiwanie nawet najgęstszych materiałów z wiadra dzięki **pompie Direct Immersed Endurance Pump**.
- Większa trwałość dzięki zastosowaniu **Unique Hydraulic Technology**.
- Łatwa obsługa: **zamień silnik elektryczny na silnik spalinowy** bez użycia żadnych narzędzi.

Prace Ciężkie

DUTYMAX™ EH230DI STANDARD - DUTYMAX™ GH230DI STANDARD
DUTYMAX™ EH300DI STANDARD - DUTYMAX™ GH300DI STANDARD



DUTYMAX™ Standard

Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego

Jeśli poszukujesz technologii, która sprawdza się w pracy, to rozwiązanie jest dla Ciebie. Skuteczność naszych rozwiązań została wielokrotnie sprawdzona. Osoby wykonujące prace malarskie przez kilka dni w tygodniu wymagają niezawodności. Seria Standard hydraulicznych urządzeń natryskowych firmy Graco działających na zasadzie zanurzenia bezpośredniego zapewnia trwałość i wydajność przy każdym użyciu.

Seria Standard jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie potrzebują dodatkowych funkcji, za to oczekują niezawodności na co dzień, aby łatwo i szybko wykonywać pracę.

Wybierz właściwe urządzenie...

Kiedy potrzebujesz sprawdzonej i niezawodnej produktywności oraz uniwersalności umożliwiającej natrysk cięższych materiałów, nowe urządzenie DutyMax EH/GH 230DI Convertible sprawdzi się za każdym razem. Kiedy potrzebujesz maksymalnej niezawodności, używaj zupełnie nowego urządzenia DutyMax EH/GH 300DI, żeby szybko wykonać pracę! Jest to hydrauliczne urządzenie natryskowe wyposażone w pompę zanurzenia bezpośredniego z długim tłokiem, przeznaczone do trudnych i wymagających zadań.

... poznaj serię Standard zapewniającą codzienną niezawodność!

Dowiedz się, jakie funkcje sprawiły, że rodzina DutyMax to teraz standard w branży. Odkryj serię Standard, jak zrobiło to już wielu profesjonalistów.



Unikalna technologia hydrauliczna

Silnik hydrauliczny o wysokiej wydajności

- Szybkie przełączanie gwarantuje równomierne ciśnienie w pistolecie
- Brak przestojów hydraulicznych dzięki specjalnej budowie ramy

Bardzo wydajny system chłodzenia


- Żebra chłodzące na zbiorniku szybciej odprowadzają ciepło
- Wyjątkowo duży zbiornik oleju
- Wentylator Turbo dla ciągłego chłodzenia

Pompa ENDURANCE z bezpośrednim zanurzeniem

- Zawór wlotowy jest umieszczony nisko przy gruncie i zanurzony w wiadrze z materiałem
- Trwałe ceramiczne i wykonane ze stali nierdzewnej kulki umożliwiają uniwersalne wykorzystanie urządzenia, niezależnie od natryskiwanego materiału
- Zawór wlotowy QuickAccess ułatwia czyszczenie oraz usuwanie zanieczyszczeń

Przełączanie trybu spalinowego i elektrycznego

- Przełączanie między trybem silnika spalinowego i elektrycznego może być szybko wykonywane przez jedną osobę w miejscu pracy bez konieczności używania narzędzi
- Dopasowanie urządzenia do typu zasilania dostępnego w miejscu pracy. Maszyny można używać niezależnie źródła energii w miejscu pracy.



DUTYMAX™ EH230DI STANDARD

DUTYMAX™ GH230DI STANDARD

DUTYMAX™ EH300DI STANDARD

DUTYMAX™ GH300DI STANDARD

Materiały i zastosowania

Urządzenie natryskowe DUTYMAX to mocne hydrauliczne agregaty natryskowe przeznaczone dla wykonawców pracujących z dużą wydajnością. Umożliwiają natryskiwanie różnych materiałów począwszy od lateksu i akryli, aż po elastomery w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych miejscach pracy. Seria DUTYMAX została zoptymalizowana do wydajnego natryskiwania materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak gładzie, masy bitumiczne, powłoki ogniochronne i płynne materiały do krycia dachów. DUTYMAX 300DI to solidne, niezawodne i mocne urządzenie mogące obsługiwać zadania specjalne z użyciem 2 lub nawet 3 pistoletów i materiałów o wysokiej wytrzymałości.



Obejrzyj nasze filmy instruktażowe pod adresem: www.contractorclub.com



Możliwość użycia węża o długości do 90 m

Podczas malowania urządzenie natryskowe może znajdować się na zewnątrz budynku:



Maszyna	V	H	V+H (maks.)	Rozmiar dyszy	H* (tylko, maks.) * farba
DUTYMAX EH230DI	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230DI	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

Wygodna i trwała konstrukcja wózka

W urządzeniach natryskowych Graco nie tylko części mechaniczne są bardzo trwałe. Nasze wózki są projektowane z myślą o wieloletniej pracy.

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach
- Dmuchane koła równoważą uderzenia i wibracje
- Chowana rączka służy także do przechowywania spiralnego węża



www.graco.com

Kontrolka fazy w urządzeniu DUTYMAX EH300DI

Urządzenie DUTYMAX EH300DI jest standardowo wyposażone we **wskaźnik fazy**: kontrolka na skrzynce sterowania umożliwia szybkie określenie kierunku fazy. W razie konieczności można przełączyć **elektryczną wtyczkę Quick-Change** do poprawnej polaryzacji, co umożliwi szybkie skonfigurowanie urządzenia i jego uruchomienie.

Skrzynka sterowania **zabezpiecza dodatkowo silnik przed wysokim napięciem** i zapobiega występowaniu awarii spowodowanych niewłaściwymi źródłami zasilania.

DOBRE WIEDZIEĆ

FILTR EASY OUT™



Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zapchania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia. Filtr jest wyjmowany razem z głowicą, co ułatwia utrzymanie porządku.

SYSTEM DO GŁADZI

Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe DUTYMAX do postaci kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zasobnikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach.



MALUJ PONAD 700 m² dziennie...

Użyj zestawu ssącego do kontenera umożliwiającego bezpośrednie pompowanie z dostarczanego przez dostawcę materiałów kontenera o pojemności 500 lub 1000 litrów. Jest to wyjątkowo wydajna metoda, zwłaszcza jeśli wszystkie akcesoria zostaną zamontowane na samochodzie lub przyczepie.





Akcesoria DUTYMAX™ Standard

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Zwiększaj wydajność i jakość



Pistolety

- 289605 Pistolet do gładzi HD Blue z osłoną RAC X i dyszą 531
- 245820 Pistolet do gładzi HD Inline

Filtry do pomp Easy Out™

- 244071 30 mesh, szary
- 244067 60 mesh, czarny (= standardowy)
- 244068 100 mesh, niebieski
- 244069 200 mesh, czerwony



Pompa dolna

- 24W999 Pompy dolne w serii Standard

Węże i węże biczowe (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 Wąż materiałowy 1/2" x 15 m
- 238358 Wąż biczowy 3/16" x 0,9 m
- 238959 Wąż biczowy 3/16" x 1,4 m
- 238359 Wąż biczowy 3/16" x 1,8 m
- 241735 Wąż biczowy, 1/4" x 0,9 m
- 191239 Wąż biczowy, 3/8" x 3,5 m



Elastyczny zestaw ssący

- 243167 Zestaw ssący z kontenera 1-calowy (25 cm) do farby
- 24M445 Zestaw ssący z kontenera 2-calowy (50 cm) do gładzi



Zestawy pistolet + wąż

- 289611 Pistolet do gładzi HD Blue, wąż 3/8" x 15 m, wąż z końcówką biczową, osłona RAC X oraz dysza 427 i 531
- 289585 Pistolet HD Inline, wąż 1/2" x 15 m, wąż z końcówką biczową 3/8" x 3,5 m, osłona RAC X oraz dysza WA1239 i 643



Zasobnik

- 287987 Zasobnik 90 l
- 289587 Prasa do wyciskania z worków

Przedłużki RAC X

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Dysze i osłony

- PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej
- HDAXXX Brązowa dysza RAC X o wysokiej wytrzymałości
- WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
- 246215 Osłona RAC X



Płyny

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l



Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672.

SERIA DUTYMAX

GOTOWY DO PRACY

Seria DutyMax Standard jest dostarczana w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. Pistolet, połączenie obrotowe pistoletu ułatwiające natrysk, wąż o długości 15 m, wąż z końcówką biczową, filtr materiału 60 mesh, 2 dysze RAC X z osłoną, zestaw ceramicznych i wykonanych ze stali nierdzewnej kulek i TSL.

Produkt oferowany przez:

Dane techniczne



	DUTYMAX EH230DI STANDARD	DUTYMAX GH230DI STANDARD	DUTYMAX EH300DI STANDARD	DUTYMAX GH300DI STANDARD
Numer katalogowy:	24W941	24W943	24W965	24W967
Silnik	Elektryczny 230 V	Honda	Elektryczny 380 V	Honda
Moc silnika w kW (KM)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Pojemność silnika w cm ³ (KM)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Maks. wielkość dyszy do gładzi:	0,039" – 0,047"	0,053" – 0,057"	0,057" – 0,063"	0,057" – 0,063"
Przepływ – l/min	5,9	8,9	11,3	11,3
Maks. ciśnienie – bary (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Wąż	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Wąż biczowy	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	HD Blue do materiałów strukturalnych	HD Blue do materiałów strukturalnych	Pistolet HD Inline	Pistolet HD Inline
Standardowa dysza	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Gniazdo pompy	Harbowany chrom/harbowana stal nierdzewna	Harbowany chrom/harbowana stal nierdzewna	Harbowany chrom/harbowana stal nierdzewna	Harbowany chrom/harbowana stal nierdzewna
Waga – kg (lb)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)