

DUTYMAX™ ProContractor

Nowoczesne i wydajne hydrauliczne urządzenia natryskowe Graco do natryskiwania farb, mas szpachlowych i powłok o wysokiej wytrzymałości.



PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

- Maksymalna trwałość i najdłuższa żywotność urządzenia dzięki specjalnej **pompie Graco Extreme-Duty MaxLife**.
- To urządzenia, które nie tracą czasu w warsztacie, lecz pracują dzięki **pompie ProConnect**.
- Wygodny **bęben do nawijania węża QuikReel™** pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Prace Ciężkie

DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ DH230DI PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ ProContractor

Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego

To właśnie dla CIEBIE, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego DutyMax z serii ProContractor oferują funkcje, które zwiększają wydajność pracy i pozwalają szybciej zakończyć zadanie, aby zająć się następnym.

Seria ProContractor to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne przeznaczone dla doświadczonych specjalistów, którzy nie chcą się zadowolić „tylko” wysoką jakością i mają większe wymagania. Jeśli zależy Ci na jak najszybszym wykonaniu pracy, potrzebujesz szybkich i wydajnych urządzeń.

Wybierz właściwe urządzenie...

Kiedy potrzebujesz sprawdzonej i niezawodnej produktywności oraz uniwersalności do natryskiwania cięższych materiałów, nowe urządzenie DutyMax EH/GH 230DI Convertible sprawdzi się za każdym razem. Kiedy potrzebujesz maksymalnej niezawodności i dłuższego węża do pracy w dużych budynkach mieszkaniowych, używaj zupełnie nowego urządzenia DutyMax GH 300di, żeby szybko wykonać pracę i nie tracić czasu ani pieniędzy.

... poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy!

Dowiedz się, jakie innowacyjne funkcje wprowadziliśmy do serii ProContractor urządzeń z rodziny DutyMax. Odróżnij się od innych wykonawców, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.



POMPA EXTREME-DUTY MAXLIFE®

Zbudowana do pracy przy najtrudniejszych zadaniach: niezrównana wytrzymałość i długa żywotność.

- Wyjątkowa tuleja MaxLife
- Nadwymiarowe prześwity zapewniają minimalny spadek ciśnienia i zwiększają wydajność
- Komplet trwałych ceramicznych i wykonanych ze stali nierdzewnej kulek umożliwiają uniwersalne wykorzystanie urządzenia, niezależnie od natrykiwanego materiału



QuikReel™

Zintegrowany wąż QuikReel pozwala ustawić urządzenie w dowolnym miejscu i używać pistoletu tam, gdzie jest potrzebny.

- Prowadnica węża zapobiega jego poskręcaniu i zaplątaniu się
- Wąż jest zawsze podłączony, a jego ciężar rozłożony równomiernie, aby nie przewrócić urządzenia
- Rozwijasz tylko tyle węża, ile jest potrzebne – reszta pozostaje na bębnie
- Korbę można złożyć do przechowywania i załadunku przez jedną osobę



ProConnect™

System do instalacji i dezinstalacji pomp ProConnect firmy Graco ułatwia i przyspiesza wymianę pompy.

- Eliminuje kosztowne przeście
- Szybka i łatwa wymiana pompy na nową
- Beznitowa konstrukcja nie wymaga użycia narzędzi



DUTYMAX™ EH230DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ DH230DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ EH300DI PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH300DI PROCONTRACTOR

Materiały i zastosowania

Urządzenie natryskowe DUTYMAX to mocne hydrauliczne agregaty natryskowe przeznaczone dla wykonawców pracujących z dużą wydajnością.

Umożliwiają natryskiwanie różnych materiałów począwszy od lateksu i akryli, aż po elastomery w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych miejscach pracy. Seria DUTYMAX została zoptymalizowana do wydajnego natryskiwania materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak gładzie, masy bitumiczne, powłoki ogniochronne i płynne materiały do krycia dachów.

DUTYMAX 300DI to solidne, niezawodne i mocne urządzenie mogące obsługiwać zadania specjalne z użyciem 2 lub nawet 3 pistoletów i materiałów o wysokiej wytrzymałości.



Obejrzyj pod adresem:

www.contractorclub.com

OBSŁUGUJE DŁUGIE WĘŻE
I DYSZE
O DUŻYCH ROZMIARACH



Wytrzymały filtr siatkowy
Odporny na silne uderzenia.

Możliwość użycia węża o długości do 90 m

Podczas malowania urządzenie natryskowe może znajdować się na zewnątrz budynku:



Maszyna	V	H	V+H (maks.)	Rozmiar dyszy	H* (tylko, maks.) * farba
DUTYMAX EH230DI	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230DI	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

www.graco.com

Kontrolka fazy w urządzeniu DUTYMAX EH300DI

Urządzenie DUTYMAX EH300DI jest standardowo wyposażone we **wskaźnik fazy**: kontrolka na skrzynce sterowania umożliwia szybkie określenie kierunku faz. W razie konieczności można przełączyć **elektryczną wtyczkę Quick-Change** do poprawnej polaryzacji, co umożliwia szybkie skonfigurowanie urządzenia i jego uruchomienie. Skrzynka sterowania **zabezpiecza dodatkowo silnik przed wysokim napięciem** i zapobiega występowaniu awarii spowodowanych niewłaściwymi źródłami zasilania.

DOBRCZE WIEDZIEĆ

ZMIENNE ŹRÓDŁO ENERGII



PROSTA ZAMIANA

Przełączanie zestawu silnika paliwo/elektryczny odbywa się szybko i może być wykonane przez 1 osobę na zleceniu – nie są wymagane żadne narzędzia. Umożliwia to dopasowanie urządzenia do typu zasilania dostępnego w miejscu pracy. Maszyny można używać niezależnie źródła energii w miejscu pracy. (Diesel tylko na DH230di ProContractor)

SYSTEM DO GŁADZI

Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe DUTYMAX do postaci kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zasobnikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach.



NATRYSKUJ PONAD 700 m² POWIERZCHNI dziennie...

Użyj zestawu ssącego do kontenera umożliwiającego bezpośrednie pompowanie z dostarczanego przez dostawcę materiałów kontenera o pojemności 500 lub 1000 litrów. Jest to wyjątkowo wydajna metoda, zwłaszcza jeśli wszystkie akcesoria zostaną zamontowane na samochodzie lub przyczepie.





Aksesoria DUTYMAX™ ProContractor

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Zwiększaj wydajność i jakość



Pistolety

- 289605 Pistolet do gładzi HD Blue z osłoną RAC X i dyszą 531
- 245820 Pistolet do gładzi HD Inline

Filtry do pomp Easy Out™

- 244071 30 mesh, szary
- 244067 60 mesh, czarny (= standardowy)
- 244068 100 mesh, niebieski
- 244069 200 mesh, czerwony



Pompa dolna

- 24X001 Pompa dolna, seria ProContractor



Filtr siatkowy na włocie

- 15V573 Filtr siatkowy odporny na zgniecenie

Wężę i węże biczowe (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 Wąż materiałowy 1/2" x 15 m
- 238358 Wąż biczowy 3/16" x 0,9 m
- 238959 Wąż biczowy 3/16" x 1,4 m
- 238359 Wąż biczowy 3/16" x 1,8 m
- 241735 Wąż biczowy, 1/4" x 0,9 m
- 191239 Wąż biczowy, 3/8" x 3,5 m



Elastyczny zestaw ssący

- 243167 Zestaw ssący z kontenera 1-calowy (25 cm) do farby
- 24M445 Zestaw ssący z kontenera 2-calowy (50 cm) do gładzi

Zestawy pistolet + wąż

- 289611 Pistolet do gładzi HD Blue, wąż 3/8" x 15 m, wąż z końcówką biczową, osłona RAC X oraz dysza 427 i 531
- 289585 Pistolet HD Inline, wąż 1/2" x 15 m, wąż z końcówką biczową 3/8" x 3,5 m, osłona RAC X oraz dysza WA1239 i 643



Zasobnik

- 287987 Zasobnik 90 l
- 289587 Prasa do wyciskania z worków



Przedłużki RAC X

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Dysze i osłony

- PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej
- HDAXXX Brązowa dysza RAC X o wysokiej wytrzymałości
- WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
- 246215 Osłona RAC X



Płyny

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l



Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672.

Dane techniczne

Seria DutyMax ProContractor jest dostarczana w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. Pistolet, połączenie obrotowe pistoletu ułatwiające natrysk, filtr odporny na zgniecenie, ProConnect, bęben do nawijania węża, wąż o długości 30 m, wąż z końcówką biczową, filtr materiału 60 mesh, 2 dysze RAC X z osłoną, zestaw ceramicznych i wykonanych ze stali nierdzewnej kulek i TSL.



	DUTYMAX EH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX DH230DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300DI PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300DI PROCONTRACTOR
Numer katalogowy:	24W942	24W962	17G592	24W966	24W968
Silnik	Elektryczny 230 V	Honda GX200	Diesel KÖHLER	Elektryczny 380 V	Honda GX270
Moc silnika w kW (KM)	2,2 (3)	-	-	5,5 (7,5)	-
Pojemność silnika w cm ³ (KM)	-	200 (6,5)	349 (6,1)	-	270 (9,0)
Maks. wielkość dyszy do gładzi:	0,039"–0,047"	0,053"–0,057"	0,053"–0,057"	0,057"–0,063"	0,057"–0,063"
Przepływ – l/min (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Maksymalne ciśnienie robocze – bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Wąż	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Wąż biczowy	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	HD Blue do materiałów strukturalnych	HD Blue do materiałów strukturalnych	HD Blue do materiałów strukturalnych	Pistolet HD Inline	Pistolet HD Inline
Standardowa dysza	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Tłok/Tuleja pompy	Hartowany chrom/Maxifite Extreme duty	Hartowany chrom/Maxifite Extreme duty	Hartowany chrom/Maxifite Extreme duty	Hartowany chrom/Maxifite Extreme duty	Hartowany chrom/Maxifite Extreme duty
Waga – kg (lb)	103 (227)	104 (229)	130 (287)	120 (266)	112 (248)